

EG-Keeper送信側



受信側(表示器)



特徴

- ◆本ユニットは無線局の**免許・資格が不要**です。
- ◆400MHz帯周波数の使用で柔軟な無線通信が可能です。
- ◆トラフィックな周波数帯を避けているのでレスポンス特性が優れています。
- ◆検温・マスクの合否信号をリアルタイムで通信。
(配線変更で顔認証信号も通信可能です。)
- ◆送信側はEG-Keeperスタンド(大人用)から給電。
受信側は専用ACアダプタから給電。
- ◆受信側はDC12V出力ポート。判定結果を**表示器以外のシステムにも転用可能**です。
- ◆無線などの面倒な調整は一切不要です。
- ◆配線接続は、簡易作業で行えます。



《セット内容》

	付属品		内訳
①	送信ユニット	1式	ユニット本体 アンテナ コネクタ付きケーブル(配線済)
②	受信ユニット	1式	ユニット本体 アンテナ プラグ付きケーブル(配線済)
③	ACアダプタ	1個	入力：AC100~240V、50/60Hz 出力：12V/2A



《他オプション》

- ・パトライトセット (赤・緑)
- ・接点出力ユニット

※本ユニット、他オプションの価格については、
担当代理店・販売店にお尋ねください。

EG-keeper送信側



受信側(表示器)



特徴

- ◆本ユニットは無線局の免許・資格が不要です。
- ◆Bluetooth Low Energy無線を使用しています。
- ◆検温・マスクの合否信号をリアルタイムで通信。
(配線変更で顔認証信号も通信可能です。)
- ◆送信側はEG-keeperスタンド(大人用)から給電。
- ◆受信側は専用ACアダプタから給電。
- ◆DC12V出力ポート。判定結果を表示器以外のシステムにも転用可能です。
- ◆赤色表示灯1個を付属します。
- ◆無線などは面倒な調整は一切不要です。
- ◆配線接続は、簡易作業で行えます。

《セット内容》

	付属品		内 訳	大きさ
①	送信ユニット 本体	1式	コネクタ付きケーブル(配線済)	ケース寸法 : W90×H25×D21 ケーブル長 : L1450 (ケース端から)
②	受信ユニット 本体	1式	プラグ付きケーブル(配線済) ※プラグは、電源、FAIL端子のみ	ケース寸法 : W90×H25×D21 ケーブル長 : L450 (ケース端から)
③	ACアダプタ (受信側用)	1個	入力 : AC100~240V、50/60Hz 出力 : 12V/1A	ケーブル長 : 1.5m
④	表示灯 (受信側用)	1個	入力 : 12V、プラグ付き(配線済) 発色 : 赤	ランプ本体 : φ45×H75 ケーブル長 : 約L250 (ケース端から)

《他オプション》

- ・パトライトセット (緑)

※本ユニット、他オプションの価格については、
担当代理店・販売店にお尋ねください。



【ご使用上の注意】

製品の管理ラベル、封印シールは剥がさないように
してください。

本製品をEG-keeper以外の製品と接続、使用する際は
必ず弊社にお問い合わせください。

