


KDDI LTE 通信モジュール 評価キット KSDK5

(2019/3/10 以前にご購入していただいた
KSDK5 旧バージョンユーザー様向け補足)



第 0.2 版

2019 年 3 月 13 日

株式会社ワイヤレスデザイン



目次

1.1 概要	1
2. 基板外観	1
2.1 サブ基板	1
2.2 MicroSIM スロット	1
3. USB/UART 機能	2
3.1 USB ドライバー更新	2
3.3 USB/UART 同時利用	2
3.4 「USB コネクタ」と「USB-UART 変換 USB コネクタ」を分離	2

1. はじめに

1.1 概要

このドキュメントでは、2019/3/10 以前にご購入していただいた旧バージョンの KSDK5(A/N) KDDI LTE 通信モジュール評価キット(KYM11/KYM12 対応版)をご使用になられているユーザー様向けの補足事項を説明します。

2. 基板外観

旧バージョンはソルダーレジストが緑色でした。本バージョンでは青色です。

2.1 サブ基板

サブ基板はなくなり、モジュールと直接接続となりました。

→マニュアル本編 5 ページ参照

2.2 MicroSIM スロット

MicroSIM スロットを除去しました。

3. USB/UART 機能

3.1 USBドライバー更新

USBドライバーをCD-ROMに格納しているものに更新してください。それに伴い、接続しているPCから見えるCOM番号も変更されます。

3.2 USB VBUS ON/OFF スイッチ

VBUSオン/オフ切り替えスイッチを追加しました。

→マニュアル本編 8 ページ参照

3.3 USB/UART 同時利用

USB と UART の同時利用が可能になりました。

→マニュアル本編 8 ページ参照

3.4 「USB コネクタ」と「USB-UART 変換 USB コネクタ」を分離

→マニュアル本編 8 ページ参照



株式会社ワイヤレスデザイン

〒273-0864

千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 107 号

TEL/FAX: 047-411-8675

URL : <http://www.wirelessdesign.jp/>