

	出荷バージョン	βバージョン(2021/4/28)	JPN Ver(2022/03/22)
基本言語	英語	日本語	
パネル設定		QRコード読み取り追加	
		表示言語および音声言語の追加	
		顔認証カウンタ表示	
			マスクモード(スタンダードモード、セキュリティーモード)追加
		スタンバイモード追加	
		アラートメール設定 追加	
		赤外線画像表示可否 追加	
		低温リマインダーのカスタマイズ 追加	
	起動時ロゴ表示 追加	起動時ロゴ表示 なし	
検温設定	額の表面温度を測定		顔面温度測定モード追加
	平均値の温度表示	瞬間の温度表示又は平均値かを選択	
ユーザー登録	一括登録はPCtoolで	ブラウザでの一括登録(写真は、各1枚)	バックアップツールで追加(写真は、3枚可能)
	一括登録はPCtoolで	ホワイトリスト・ブラックリストの設定	
	ログやスナップショット書き出しはPCtoolで	ログやスナップショット書き出しもブラウザで可能	
		ユーザーの検索(名前・ユーザーID)	
		ユーザー情報のエクスポート	
ネットワーク設定		WiFiチャンネル変更可能	
		Wifi STAモード 指定IP アドレスの設定可能	
		Wifi STAモード ステルスモード対応	
		Websocket使用可能	
ユーザー管理		ユーザーリスト追加機能 追加	
アップロード		httpアップロード キープアライブの有効・無効	
		httpアップロード再送機能	
		Proxyサーバー設定	
		アップロード内容の選択	
		アップロード条件の設定	
アクセス制限		信号出力条件	
		Access Control Setting	
ログ	Pctoolで	スナップショットの表示	
	Pctoolで	ログのエクスポート	
	Pctoolで	全ログ画像ダウンロード	
		アクセスログの表示	
		アクセスログのエクスポート	
反応時のレスポンス	速い	中速	レスポンスの改善
未登録者ワーニング 有効時の音声 (許可シーン)	デフォルト(kakko kakkoのワンフレーズ)		デフォルト(kakko kakko、kakko kakkoのツーフレーズ) ※顔認証実施時の未登録者及び、検温のみでご利用の場合は、 許可シーンの音声は上記仕様となります。これと同一ワンフレーズにする 際は、別途音声ファイルの設定が必要です。 ※アップグレードの手順参考
バージョンアップ 時のデータの継承	ログ・顔写真データは残存		ログ・顔写真データ、全てクリア 設定をデフォルト設定に初期化