ファームウェア JPN Ver. アップグレード時のご注意点<<無線LANアクセスポイントモードのSSIDとパスワードについて>

ファームウェアをJPN Ver にアップグレード時、無線LANアクセスポイントモードの パスワードが正常に更新されず、012345678に設定されます。 ≪※次回ファームウェア更新時修正予定≫ 以下の手順にて、設定変更の上ご利用ください。

手順1 設定 → 通信 → ネットワークの設定 の順に選択します。 TCP/IP設定画面の『ネットワークカードの種類』の項目について、 有線LANを選択し、メッセージが出たらOKをクリックします。

	プレビュー 設	ŧ	
円 システム	ТСР/ІР		
▲ 通信	ネットワークカードの種	類 有線LAN	~
ネットワークの設定		✓ 自動取得	
詳細設定	IPv4アドレス	192.168.1.22	テスト
0. カメラ	IPv4サブネットマスク	255.255.255.0	
山映像	IPv4デフォルトゲートウ	192.168.1.1	
	MACアドレス	00:15:18:10:C2:B3	
	MTU	1500	byte
	DNSサーバーの設定		
	優先DNSサーバー	192.168.1.1	
	代替DNSサーバー		
	日 保存		
ベットワークカードの IPv4アドレス IPv4サブネットマスク	/// 有線I ΔN 有線LAN 無線LAN 192.168.1.22 255.255.255.0	77	
IPv4デフォルトゲート	ゥ 192.168.1.1		無線LANを選択
ネットワークカードの種類 無線LAN WMネットワークモード ステーションモー SSID TestWiff パスワード 12345678 ア44アドレス 2 自動取得 IPv4アドレス Pv4プドレス IPv4プアルトケートウ MACアドレス 7C 25 DA 10 87 日 信存		×	OKをクリック
	ок		

手順2次に、『Wifiネットワークモード』の設定をします。 アクセスポイントモードを選択します。

イットワークカートの種類	頃 (無線LAN ✔	
Wifiネットワークモード	[ステーションモード ▼]	
SSID	testwifi	
パスワード	12345678	
	☑ 自動取得	
IPv4アドレス		
IPv4サブネットマスク		
IPv4デフォルトゲートウ		
MACアドレス	7C:25:DA:00:87:E1	
日 保存		
PIP 保存		
P/IP Symp S		
P/IP ジルトワークカードの種類 無 バボネットワークモード ス	線LAN ・ デーションモード ・	
 P/IP Syphonory Control (1997) Sip 	線LAN デーションモード クセスポイントモード	
 (パロクロードの) (パロネットワークカードの) (パロネットワークモード ス) (スワード ス) (スワード 無) 	線LAN デーションモード クセスポイントモード テーションモード ホーションモード	
 保存 D/IP Syphワークカードの種類 (無) がが、アワークモード (ス) SID スワード (ス) エーマー・ 	線LAN デーションモード クセスポイントモード テーションモード アクセスポイントモー 物 自動取得 アクセスポイントモー	- F 3

手順3 パスワード『**12345678**』が表示されます アクセスポイントモードを選択します。

🗎 保存

TCP/IP		
ネットワークカードの種類	〔無線LAN ✔	·
Wifiネットワークモード	アクセスポイントモード 🗸	·]
SSID	EG-Keeper-00:15:18:10:C2:B3	0
パスワード	12345678	
チャンネル	6ch 🗸	·
IPv4アドレス		
IPv4サブネットマスク		
IPv4デフォル <mark>ト</mark> ゲートウ	192.168.2.1	
MACアドレス	7C:25:DA:00:87:E1	

手順4 パスワードを『wds012345678』に変更し、保存をクリックします。

プレビュー	設定		
TCP/IP			
ネットワーク	7カードの種類 無線	ġLAN ✔	
Wifiネットワ	ークモード アク	7セスポイントモード 🗸	
SSID	EG-	Keeper-00:15:18:10:C2:B3	0
パスワード	wds	012345678	
チャンネル	6ch	~	
IPv4アドレス	ζ		
IPv4サブネッ	レトマスク		
IPv4デフォル	レトゲートウ 192	.168.2.1	
MACアドレス	Z 7C::	25:DA:00:87:E1	
		_	
E	保存		